„wie die Grund Rahmen Fenster Dichtung, bei einem Braas Atelier Kunststoff Dachfenster erneuert werden könnte, wenn diese Undicht, defekt oder gerissen ist"

Hinweis: dies ist keine Montageanleitung, sondern eine Illustration bzw. Veranschaulichung wie es gemacht werden könnte! Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr und sollten von einer Fachkraft ausgeführt werden!

alte Dichtg. entfernen



die Ecken evtl. mit Cuttermesser abschneiden



Nut reinigen



mit der Neuen Dichtg. oben Mittig beginnen



bis zur Gehrung einziehen und die Mitte der Gehrung Makieren



Links & Rechts von der Makierung 2 cm (insges. 4 cm) anzeichnen



mit Cuttermesser den unteren Steg abtrennen



sollte dann so aussehen



Dichtg. nun weiter in die Nut eindrücken



Das Ende Makieren, und gerade abschneiden



Die Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein.



Zum öffnen Verschluss fest auf die Tube drehen, damit die Frische-Membran durchstoßen wird. Zum Gebrauch nur noch die obere Kappe abschrauben

Gummikleber **einseitig** dünn auftragen



Teile sofort zusammenpressen, erste Festigkeit erfolgt nach ein paar Sekunden.



Endfestigkeit nach ca. 5 Std.



Die Ecken zusätzlich noch mit Kleber fixieren



nach Fertigstellung, Dichtung. noch mit Silikonspray pflegen



*Klebstoff ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber optional mit dazu bestellt werden!

Warnhinweis: Cyanacrylat Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlieder zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen, die Atmungsorgarne und die Haut. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. **Reinigungshinweis:** Hautverklebungen längere Zeit in lauwarmen Seifenwasser einweichen und vorsichtig ohne Gewalt lösen. Danach Haut einfetten.