

Montagehinweis zum Austausch der spröden oberen Grauen Dichtung bei einem Roto Dachfenster vom Typ: 410 / 417 / 419



Griff vom Fenster im geschlossenen Zustand ganz nach rechts drehen, Fenster öffnen



und Fensterflügel in die Putz-Stellung drehen



mit geeignetem Werkzeug (hier ein kleiner Schlitz-Schraubendreher), die alte defekte Dichtung aus der oberen Fenster-Nut entfernen



Fenster wieder schliessen, Griff in die Mittelstellung, und Fenster in der Klappstellung öffnen



Jetzt ist der restliche Teil der grauen Dichtung zugänglich, die im oberen Drittel an die schwarze nach unten verlaufende Dichtung stösst.



Nun kann auch diese Dichtung auf beiden Seiten entfernt werden.



Nun bringen wir den Fensterflügel wieder in die Putzstellung



und beginnen die Neue Dichtung an den Ecken einzuarbeiten (rechte Ecke)



und dann die Linke Ecke
Die Grobe Verzahnung der Dichtung gehört nach oben (Dachseite)



soweit wie möglich in dieser Flügelstellung, die Dichtung auch um die Ecken einarbeiten



Dann bringen wir den Fensterflügel wieder in die Klappstellung und arbeiten die Dichtung nach unten weiter bis zum Stoß an die untere Schwarze Dichtung ein



so sollte der Fertige Stoß aussehen



Fertig... und wieder Dicht !!!